

FIXER SANS PERCER EXPRESS

INTÉRIEUR

SADER® FIXER SANS PERCER EXPRESS

DESTINATIONS

Le mastic colle **Fixer sans percer Express** est idéale pour fixer tous les matériaux sur tous supports en intérieur et extérieur sous abri : bois, carrelage, métal, plastique, polystyrène, polyuréthane, pierre, plâtre, ciment, verre...

Rapide et puissante, cette colle de fixation vous assure un maintien immédiat en 10 secondes et un séchage 4 fois plus rapide, séchage en 12h au lieu de 48h pour une colle de fixation classique.

ATTENTION : AU MOINS UNE SURFACE DOIT ETRE ABSORBANTE (ex : bois, plâtre, ciment, brique, pierre...). Dans le cas de deux surfaces non absorbantes, utilisez **FIXER SANS PERCER EXTERIEUR**.

Ne convient pas pour le collage de miroirs, polyéthylène et polypropylène.

AVANTAGES

- Rapide et puissante.
- Un maintien immédiat en 10 secondes.
- **Un séchage 4 fois plus rapide** : séchage en 12h au lieu de 48h pour une colle de fixation classique (sur 2 surfaces absorbantes).
- Formule sans solvant et sans odeur.
- Ne coule pas.
- Ultra résistante : jusqu'à 100 kg/cm², elle assure une fixation aussi solide qu'une armée de petites vis qui viendraient se fixer dans votre mur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Formule acrylique.

MISE EN OEUVRE

Travailler sur des supports propres et dégraissés, poncer les peintures.

Couper l'embout de la cartouche (ou du tube).

Pour les cartouches : Visser la canule et la couper en biseau, insérer la cartouche dans le pistolet.

- Appliquer la colle en cordon le long de l'objet.
- Assembler et réajuster.
- Presser fortement pendant 10 sec.

Ne pas solliciter le collage avant 12h de séchage.

Pour les objets lourds, étayer pendant 8h.

Attention : Un poids excessif peut entraîner une rupture des matériaux.

Outillage :

- Pistolet mastic.

NETTOYAGE

Colle fraîche : eau savonneuse.

Colle sèche : grattage.

CONSOMMATION

environ 9 m de cordon de colle de diamètre 5 mm

CONSERVATION

18 mois dans son emballage d'origine conservé entre +10°C et +30°C.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30600277	Fût plastique 20 kg		3549212463571
30600278	Fût plastique 6 kg		3549212463588

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.